

6

Gdańsk, dn. 2023-03-27

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: J
Pełnomocnictwo
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorkSI Sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 506401236

Handwritten signatures and stamps:
- Blue ink signature: "JOS"
- Blue ink signature: "Marszałkowski"
- Red stamp: "STAROSTWO POWIATOWE w Golubiu-Dobrzyniu"
- Red stamp: "Wpłynęło dnia 2023 -03- 27 2806 /2023/09"
- Red stamp: "Nr 3324 podpis Marszałkowski"
- Blue circle around "3324"

Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Starostwo Powiatowe w Golubiu - Dobrzyniu
Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub - Dobrzyń

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (46662N!) KOWALEWO POMORSKIE (GTO_KOWALEWOP_CHOPINA24) zlokalizowanej w miejscowości KOWALEWO POMORSKIE, CHOPINA 24. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna - 1047 (46662N!) KOWALEWO POMORSKIE (GTO_KOWALEWOP_CHOPINA24)

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	9986
2.	15642
3.	3999
4.	3999
5.	9986
6.	15642
7.	3999
8.	3999
9.	9986

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
10.	9486
11.	3999
12.	3999
13.	9573
14.	1483
15.	813

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	18°54'15.9" 53°8'52.4"	800/2600	45	9986	75	3/4
2.	18°54'15.8" 53°8'52.4"	1800/2100	55	15642	75	4/4
3.	18°54'15.8" 53°8'52.4"	900	60	3999	75	0
4.	18°54'15.8" 53°8'52.4"	900	60	3999	75	0
5.	18°54'15.5" 53°8'52.4"	800/2600	45	9986	220	3/4
6.	18°54'15.6" 53°8'52.3"	1800/2100	55	15642	220	4/4
7.	18°54'15.6" 53°8'52.3"	900	60	3999	220	0
8.	18°54'15.7" 53°8'52.3"	900	60	3999	220	0
9.	18°54'15.7" 53°8'52.5"	800/2600	45	9986	330	3/4
10.	18°54'15.5" 53°8'52.4"	1800/2100	55	9486	330	4/4
11.	18°54'15.7" 53°8'52.5"	900	60	3999	330	0
12.	18°54'15.5" 53°8'52.4"	900	60	3999	330	0
13.	18°54'15.7" 53°8'52.5"	13000	50	9573	42*	nd.
14.	18°54'15.7" 53°8'52.3"	23000	50	1483	258*	nd.
15.	18°54'15.7" 53°8'52.3"	38000	50	813	293*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:


1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:





Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 8027/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 1047 (46662N!) KOWALEWO POMORSKIE
(GTO_KOWALEWOP_CHOPINA24)
Adres: KOWALEWO POMORSKIE, CHOPINA 24, Powiat golubsko-dobrzyński,
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-02-15

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KOWALEWO POMORSKIE, CHOPINA 24.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1047 (46662NI) KOWALEWO POMORSKIE (GTO_KOWALEWOP_CHOPINA24) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/2600	ATR4518R13 Huawei	- 1	75	3/4	45	9986
2	1800/2100	7760.00 POWERWAVE	1	75	4/4	55	15642
3	900	739854 Kathrein	1	75	0	60	3999
4	900	739854 Kathrein	1	75	0	60	3999
5	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	220	3/4	45	9986
6	1800/2100	7760.00 POWERWAVE	1	220	4/4	55	15642
7	900	739854 Kathrein	1	220	0	60	3999
8	900	739854 Kathrein	1	220	0	60	3999
9	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	330	3/4	45	9986
10	1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	330	4/4	55	9486
11	900	739854 Kathrein	1	330	0	60	3999
12	900	739854 Kathrein	1	330	0	60	3999

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1	RTN XMC-2 13G/2+0/28MHz Huawei	13	9573	VHLPX4-13 Andrew	1.2	42	50
2	RTN XMC-3 23G 28MHz XPIC Huawei	23	1483	VHLPX1-23-HW1 Andrew	0.3	258	50
3	RTN XMC-2 38G/14MHz Huawei	38	813	VHLP1-38-HW1A Andrew	0.3	293	50

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2022, poz. 1657), pomiarów, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-02-15	09:05-10:15	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		4.5	4.6	70.8	70.6

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0487	S-29	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0069

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/160/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-11	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	4609.4-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 75°	0,3-2,0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'52.4" 18°54'16.6"
2	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 75°	0,3-2,0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'52.8" 18°54'18.0"
3	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 75°	0,3-2,0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'53.2" 18°54'19.8"
4	GKP w odległości 51m od anteny radioliniowej az. 42°	0,3-2,0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'53.9" 18°54'17.6"
5	PPP na az. 12° w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 42°	0,3-2,0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'54.6" 18°54'16.6"
6	PPP na az. 149° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 75°	0,3-2,0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'51.0" 18°54'17.3"
7	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 220°	0,3-2,0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'52.1" 18°54'15.1"
8	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 220°	0,3-2,0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'51.0" 18°54'13.7"
9	GKP w odległości 93m od anteny sektorowej az. 220°	0,3-2,0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'49.9" 18°54'12.2"
10	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 258°	0,3-2,0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'52.1" 18°54'14.0"
11	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 293°	0,3-2,0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'52.8" 18°54'14.4"
12	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 330°	0,3-2,0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'52.8" 18°54'15.1"
13	GKP w odległości 42m od anteny	0,3-2,0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'53.5" 18°54'14.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 330°					
14	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'55.0" 18°54'13.0"
15	PPP w wejściu do budynku mieszkalnego ul. Chopina 31	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'52.1" 18°54'13.0"
-	GKP w odległości 348m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'2.2" 18°54'6.1"
-	GKP w odległości 704m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'12.2" 18°53'56.8"
-	GKP w odległości 349m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'55.3" 18°54'33.8"
-	GKP w odległości 685m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'58.2" 18°54'51.5"
-	GKP w odległości 347m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'43.8" 18°54'3.6"
-	GKP w odległości 685m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°8'35.5" 18°53'51.7"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'52.4" 18°54'16.5"
2	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'52.8" 18°54'18.0"
3	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'53.2" 18°54'19.8"
4	GKP w odległości 51m od anteny radioliniowej az. 42°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'53.9" 18°54'17.6"
5	PPP na az. 12° w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 42°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'54.6" 18°54'16.6"
6	PPP na az. 149° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'51.0" 18°54'17.3"
7	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'52.1" 18°54'15.1"
8	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'51.0" 18°54'13.7"
9	GKP w odległości 93m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'49.9" 18°54'12.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 258°	0,3-2,0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'52.1" 18°54'14.0"
11	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 293°	0,3-2,0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'52.8" 18°54'14.4"
12	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 330°	0,3-2,0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'52.8" 18°54'15.1"
13	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 330°	0,3-2,0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'53.5" 18°54'14.8"
14	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 330°	0,3-2,0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'55.0" 18°54'13.0"
15	PPP w wejściu do budynku mieszkalnego ul. Chopina 31	0,3-2,0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'52.1" 18°54'13.0"
-	GKP w odległości 348m od anteny sektorowej az. 330°	0,3-2,0	<0.003*	0.004	0.06	53°9'2.2" 18°54'6.1"
-	GKP w odległości 704m od anteny sektorowej az. 330°	0,3-2,0	<0.003*	0.004	0.06	53°9'12.2" 18°53'56.8"
-	GKP w odległości 349m od anteny sektorowej az. 75°	0,3-2,0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'55.3" 18°54'33.8"
-	GKP w odległości 685m od anteny sektorowej az. 75°	0,3-2,0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'58.2" 18°54'51.5"
-	GKP w odległości 347m od anteny sektorowej az. 220°	0,3-2,0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'43.8" 18°54'3.6"
-	GKP w odległości 685m od anteny sektorowej az. 220°	0,3-2,0	<0.003*	0.004	0.06	53°8'35.5" 18°53'51.7"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{M_E} i W_{M_H} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52.7% dla częstotliwości do 60 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1047 (46662N!) KOWALEWO POMORSKIE (GTO_KOWALEWOP_CHOPINA24), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :




Signed by /
Podpisano przez:



Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:



awozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.